

OPERATORE FLY 2 ANTE TELESCOPICO "2AT"

OPERATORE SEMI/AUTOMATICO AD ALIMENTAZIONE MONOFASE 230Vca 50/60Hz o 24Vcc
 COMPATIBILE CON TUTTI GLI OPERATORI 2SG
 ACCOPPIAMENTO MECCANICO FISSO
 LEGGERO E DI DIMENSIONI CONTENUTE
 SOGLIA IN ALLUMINIO DA 75-90mm
 PROGRAMMABILE CON TASTIERINO ESTERNO
 SCHEDA ELETTRONICA 2SG MOTORE 200W VCC CON ENCODER
 CONTROLLO COMPLETO DELLE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO MOTORE
 AUTOAPPRENDIMENTO DELLA LUCE PORTA
 SOFTWARE CON DIAGNOSTICA E DRIVER TEST
 FUNZIONE MONOCOMANDO-BICOMANDO
 USCITE LIMITI DI CHIUSURA E APERTURA, COSTOLA MOBILE
 CARICABATTERIE SU SCHEDA PER RIAPERTURA DI EMERGENZA
 PACCO BATTERIE DI SERIE 24Vcc 2,3Ah

A RICHIESTA:

BLOCCO OPERATORE CONFORME ALLA DIRETTIVA EN81-20/50
 CONTROLLO POSIZIONE ZONA DI SBLOCCO
 APPLICAZIONE CON PATTINO RETRATTILE 2SG
 ADATTABILE SU IMPIANTI CON TESTATA BASSA 2400mm
 ALTEZZA CARRELLI E ASOLE DI FISSAGGIO ANTINA A DISEGNO

TELESCOPIC FLY 2 SIDE DOOR OPERATOR "2AT"

SEMI-AUTOMATIC DOOR OPERATOR SINGLE PHASE MAINS SUPPLY 230Vca 50/60Hz or 24Vdc
 INTERCHANGEABLE WITH ALL 2SG DOOR OPERATOR
 FIX COUPLER DEVICE
 LIGHTWEIGHT AND SMALL DIMENSIONS
 ALUMINIUM SILL 75-90mm
 PROGRAMMABLE BY EXTERNAL KEY PAD
 ELECTRONIC 2SG PWM MOTOR'S DRIVER 200W DC WITH ENCODER
 CURRENT AND MOTOR TORQUE PROGRAMMABLE
 AUTOTUNING OF DOOR DIMENSION
 DIAGNOSTICS AND DRIVER TEST SOFTWARE
 SINGLE OR DOUBLE SIGNALS FOR DOOR'S COMMAND
 OUTPUT SIGNALS: OPEN/CLOSE LIMITS, SAFETY EDGE
 ON BOARD BATTERY CHARGER FOR EMERGENCY RE-OPENING DOOR
 BATTERY PACK 24Vdc 2,3Ah

OPTIONALS:

CABIN BLOCK DEVICE IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE EN81-20/50
 CONTROL POSITION EMERGENCY UNLOCK ZONE
 2SG MECHANICAL RELEASE APPLICATION
 ADAPTABLE ON LOW HEAD ROOM (2400mm) LIFT
 HEIGHT CARRIAGE AND FIXING HOLES FOR PANELS TO DESIGN



A=[mm]	L=[mm]	D=[mm]
600	900	940
650	975	1015
700	1050	1090
750	1125	1165
800	1200	1240
850	1275	1315
900	1350	1390
950	1425	1465
1000	1500	1540

